

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PRA25624

Pragma ugradni orman - IP40 - 6 x 24 modula - bez vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	610 mm
Visina	1080 Mm wall: 1110 mm outside:
Dubina	30 Mm spoljašnja strana: 95 mm wall:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	144
Snaga disipacije u w	156 W
[in] nazivna struja	160 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Bočni definisani otvori Kabl ili cev Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 earth (Quick) with 32 outgoers 1 neutral (Quick) with 35 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	1 x 50 mm ² za uzemljenje 3 x 25 mm ² za uzemljenje 28 x 6 mm ² for earth 1 x 50 mm ² for neutral 28 x 6 mm ² for neutral 6 x 25 mm ² for neutral
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Front face: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Boja	Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Ciljana zemlja	Rusija Mađarska Grčka Češka republika

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Dubina za ugradnju	95 mm
Unutrašnja dubina	93 mm

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Karakteristike okruženja	Halogen free
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	20,6 kg
--------------------	---------

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------