

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PRA29113

Pragma nadgradni orman - IP30 - 1 x 13
modula - providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Razvodni orman
Širina	336 mm
Visina	300 mm
Dubina	143 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identification label 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Providni

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	26
Ukupan broj 18 mm modula	13
Snaga disipacije u w	22 W
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Kablovski kanal Predefinisane ploče Kabl ili cev Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 earth (Quick) with 14 outgoers 1 neutral (Quick) with 14 outgoers
Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm ² za uzemljenje 11 x 4 mm ² for earth 3 x 25 mm ² za nula 11 x 4 mm ² for neutral
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Boja	Enclosure: white (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) Vrata: bezbojna
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Dubina za ugradnju	95 mm
Unutrašnja dubina	95 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 without door IK09 with door
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,68 kg
Pakovanje 1 visina	18,5 cm
Pakovanje 1 širina	42 cm
Pakovanje 1 dužina	38 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------