

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## PRA29418

Pragma nadgradni orman - IP30 - 4 x 18  
modula - providna vrata



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Pragma  |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman   |
| Tip ormara                   | Razvodni orman  |
| Širina                       | 426 mm  |
| Visina                       | 750 mm  |
| Dubina                       | 145 mm  |
| Nb of 18 mm modules per row  | 18  |
| Nb of horizontal rows        | 4   |
| Električna klasa izolacije   | Dupla izolacija<br>Klasa II   |
| Obezbeđena oprema            | 2 x priključni blok<br>1 x identification label<br>1 x set oznaka<br>1 x traka sa slepim poklopcima |
| Type of door                 | Providni  |

### Dopunske informacije

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Montaža ormara           | Površinska   |
| 9 mm redovi              | 36   |
| Ukupan broj 18 mm modula | 72   |
| Snaga disipacije u w     | 64 W   |
| [in] nazivna struja      | 125 A  |
| Tip šine                 | DIN  |
| Opis montažne ploče      | Bez montažne ploče   |
| Kablovski uvod           | Predefinisane ploče<br>Odvojive ploče<br>Kablovski kanal<br>Kabl ili cev   |
| Broj priključnih blokova | 1 earth (Quick) with 29 outgoers<br>1 neutral (Quick) with 29 outgoers   |
| Izvodi razvodnog bloka   | 4 x 25 mm <sup>2</sup> for earth<br>25 x 4 mm <sup>2</sup> for earth<br>4 x 25 mm <sup>2</sup> for neutral<br>25 x 4 mm <sup>2</sup> for neutral |
| Materijal kućišta        | Back part: technoplastic<br>Front face: technoplastic  |
| Boja                     | Enclosure: white (RAL 9016)<br>Prednja strana: siva (RAL 7004)<br>Vrata: bezbojna  |
| Segment tržišta          | Stambene zgrade<br>Male komercijalne zgrade  |
| Dubina za ugradnju       | 0 mm   |
| Unutrašnja dubina        | 95 mm  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Otpornost na vatru                 | Zadnji deo: 650 °C<br>Prednja strana: 650 °C<br>Vrata: 650 °C |
| Ip stepen zaštite                  | IP30 bez vrata<br>IP40 sa vratima                             |
| Ik stepen zaštite                  | IK08 without door<br>IK09 with door                           |
| Kategorija prenapona               | II  |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C   |
| Standardi                          | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3     |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 7,4 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 18,5 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 51 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 83 cm   |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|