

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L
Length in 18 mm modules	57

Dopunske informacije

Broj priključaka	19 ways 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Fork
Udaljenost između terminala	54 mm
Označavanje	L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna radna struja	63 A at 40 °C
[ue] nazivni napon	400 V AC Ph/Ph
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Bottom on biconnect
9 mm redovi	114
Širina	1000 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Sertifikacije proizvoda	CE
Otpornost na vatru	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	429 g
Pakovanje 1 visina	2,6 cm
Pakovanje 1 širina	101,7 cm
Pakovanje 1 dužina	1,6 cm
Pakovanje 2 težina	2,37 kg
Pakovanje 3 težina	137,334 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------