


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

R9XFH412

Resi9 češljasta sabirnica - 4P N L1 L2 L3 - 12 mod.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Dopunske informacije

Broj priključaka	3 priključka N + 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P + N 1 x 4P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Fork
Udaljenost između terminala	72 mm
Označavanje	N L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna radna struja	63 A at 40 °C
[ue] nazivni napon	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Bottom on biconnect
9 mm redovi	24
Širina	220 mm
Boja	White (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Sertifikacije proizvoda	CE
Otpornost na vatru	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,098 kg
Pakovanje 1 visina	0,280 dm
Pakovanje 1 širina	0,220 dm
Pakovanje 1 dužina	2,180 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------