

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RE48AML12MW

vremenski relej 2 funkcije - 0.02 s..300 h -
24..240 V AC - 2 OC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Time
Tip proizvoda ili komponente	Elektronski vremenski relej
Električna veza	Plug-in sub-base 11 pin(s)
Tip digitalnog izlaza	Relej
Tip i sastav kontakta	2 C/O vremenski podesivi kontakti, AgNi (bez kadmijuma)
Ime komponente	RE48A
Tip kašnjenja	B Di A C
Opseg vremenskog kašnjenja	0.5...30 s 5...300 s 0.2...12 min 0.5...30 h 2...120 s 0.05...3 s 0.2...12 s 0.02...1.2 s 2...120 min 5...300 min 0.5...30 min 5...300 h 2...120 h 0.2...12 h
[us] nazivni napon napajanja	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Opseg napona	0.85...1.1 Us AC 0.9...1.1 Us DC
[in] nazivna struja	5 A

Dopunske informacije

Veličina prednje maske proizvoda	48 x 48 mm
Način upravljanja	Selector switch front panel
Materijal kućišta	Samogasivi
Tačnost ponavljanja	+/- 0.2 % maksimalno podešene vrednosti u skladu sa IEC 61812-1
Temperaturni drift	+/- 0.02 %/°C od maksimalno podešene vrednosti u skladu sa IEC 61812-1
Drift napona	+/- 0.2 %/V od maksimalno podešene vrednosti pri 48...240 V +/- 1 %/V od maksimalno podešene vrednosti pri 24...48 V
Podešavanje tačnosti kašnjenja	+/- 5 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Minimalno trajanje impulsa	20 milisekundi
Vreme reseta	25 milisekundi pri isključenju
"pick up" trajanje	55 milisekundi
Faktor opterećenja	100 %
Snaga potrošnje u va	1,1 VA pri 24 V 4,8 VA pri 240 V
Snaga potrošnje u w	0,5 W pri 24 V 1,7 W pri 240 V
Prekidna moć	1250 VA
Minimalna struja preklapanja	100 mA

Maksimalna struja preklapanja	5 A
Maksimalni napon preklapanja	250 V AC/DC
Električna trajnost	100000 ciklusa
Mehanička trajnost	30000000 ciklusa
Napon izlaza	240 V pri 5 A AC-12 30 V pri 2 A DC-13 240 V pri 1,5 A AC-15
Označavanje	CE
Podnosivi naponski udar	1 KV diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 3 2 kV asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 3
Nosači za montažu	Montaža na podnožje Montaža na ploču (uz opremu koja se isporučuje sa proizvodom)
Lokalna signalizacija	Stanje relejnog izlaza: 1 LED (žuta) Treperenje: relej pod naponom, izvršavanje zadate funkcije u toku: LED indikator (zelena) LED indicator (green) for on steady: relay energised, no timing in progress
Masa proizvoda	0,14 kg

Okruženje

Drift vlažnosti	+/- 0.05 %/%RH od maksimalne vrednosti podešavanja u skladu sa IEC 61812-1
Otpornost na mikroprekinde	10 milisekundi
Dielektrična snaga	1 kV 1 mA/1 minut u skladu sa IEC 61812-1
Zaštita protiv električnog udara	4 KV klasa III u skladu sa IEC 60664-1 4 kV klasa III u skladu sa IEC 61812-1
Standardi	IEC 61812-1 EN 50081-1/2 93/68/EEC 89/336/EEC EN 50082-1/2 IEC 60669-2-3 73/23/EEC
Sertifikacija proizvoda	GL UL CULus CSA C-Tick
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište) IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
Otpornost na vibracije	0.35 mm (f= 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Relativna vlažnost	93 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 KV u kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 nivo 3 8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 nivo 3
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 26 MHz do 1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze	2 KV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 nivo 4 (spojnica za kapacitivno povezivanje) 4 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 nivo 4 (direktno)
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6 level 3
Imunost na propade napona	30 % / 10 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11 60 % / 100 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11 95 % / 5 s u skladu sa EN/IEC 61000-4-11
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem	Klasa B 0.15...30 MHz u skladu sa EN 55022 (EN 55011 grupa 1)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,130 kg
Pakovanje 1 visina	0,570 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	1,050 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------