

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RGZE1S48M

podnožje RGZ - odvojeni kontakti -5 A - 250 V -
vijčani priključak



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored klema	Odvojeni

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Plug-in relay RXG with 2 C/O contact
[ui] nazivni napon izolacije	250 V
[uimp] nazivni napon impulsa	6 kV
[in] nazivna struja	5 A
[ue] nazivni radni napon	250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Tip zavrtnja	M3

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Relativna vlažnost	10...85 %
Standardi	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Sertifikacija proizvoda	RoHS EAC CE CSA Kina RoHS UL REACH
Ip stepen zaštite	IP20
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	42,000 g
Pakovanje 1 visina	62,000 mm
Pakovanje 1 širina	15,800 mm
Pakovanje 1 dužina	77,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.