

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RHK411UG

utični relej - Zelio RHK - sa zadržkom - 4 C/O -
230 V AC 50 Hz - 5 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utični relej
Kratko ime uređaja	RHK
Tip kontakata i sastav	4 C/O
Operacija kontakata	Standardna Zadržka
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50 Hz
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	5 A pri <40 °C
Statusne led lampice	Bez
Tip upravljanja	Ručno upravljanje
Potiskivanje interferencije kalema	Bez

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	250 V
Test nivoi	Nivo A
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Minimalna preklapna moć	150 mVA pri 10 mA 150 mVA, 1 V
Vreme smirivanja kontakta	<= 10 ms
Maksimalni pad napona	<100 V tokom 3 A na 24 V
Prosečan otpor	30 mΩ pri 20 °C
Prosečna potrošnja u va	6 (pri uključenju) na kalemu 1 1,3 (držanje) na kalemu 2 2,5 (pri uključenju) na kalemu 2 3,5 (držanje) na kalemu 1
Ograničenje napona upravljačkog kola	0.8...1.1 Uc u skladu sa IEC 60255
Prag propada napona	0.15...0.5 Uc
Cos φ	0,6 (pri uključenju) 0,7 (držanje)
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Maksimalni radni ciklus	2 ciklusa/min
Vreme uključenja/isključenja	5...17 ms između uključenja kalema i zatvaranja NO kontakta pri 20 °C 8...16 ms između uključenja kalema okidanja i zatvaranja NC kontakta pri 20 °C 1...3 ms za uključivanje/isključivanje 0.5...6 ms za isključenje/uključenje
Minimalno trajanje impulsa	50 milisekundi
Cad ukupna širina	33 mm
Cad ukupna visina	43 mm
Cad ukupna dubina	90 mm
Opis priključaka iso n°1	(41-42-44)OC (11-12-14)OC (21-22-24)OC (B1-B2)CO (A1-A2)CO (31-32-34)OC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Masa proizvoda	0,14 kg
Kompatibilnost	RHK

Okruženje

Standardi	VDE 0435 IEC 255 NF C 45-250 BS 4794
Sertifikacija proizvoda	BV CSA UR USSR ASE EDF
Tretman zaštite	TC
Dielektrična snaga	2500 V
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C u skladu sa IEC 60255
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	6 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 6 gn (f= 10...55 Hz) u skladu sa NF C 20-616
Otpornost na udare	30 gn za 11 milisekundi u skladu sa NF C 20-608

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	158 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	5,5 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------