

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RM84870301

Industrial measurement and relay, Harmony relay, plug-in liquid level control relay RM84, 8 pins, 24V AC, 1 C/O



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip releja	Utični relej za kontrolu nivoa tečnosti
Tip proizvoda ili komponente	Releji za industrijsko merenje i upravljanje
Ime releja	RM84870
Nadzirani parametri releja	Detekcija rezistivnim sondama
Potrošnja struje	3 VA

Dopunske informacije

Broj pinova	8
Opseg napona	0.85...1.15 x Un
Maksimalni napon elektrode	24 V AC 50/60 Hz
Maksimalna struja elektrode	1 mA 50/60 Hz
Tačnost merenja	0...30 %
Maksimalni kapacitet kabla	0 mF
Vreme odziva	300 ms visok nivo 500 ms nizak nivo
Tip i sastav kontakta	1 C/O za relejni izlaz, AgCdO 1 C/O
Maksimalna izlazna struja	8 mA AC AC-1 za rezistivno opterećenje
Izolacioni napon	2500 V AC kontakti i elektrode iz napajanja
Skala osetljivosti	5...100 kOhm
Širina	39 mm

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]cULus
Temperatura okoline za skladištenje	-30...70 °C
Temperatura okoline za rad	-20...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	9,400 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	171,900 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,657 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------