

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RMTK80BD

temperaturni transmiter - 0..600 °C/32..112 °F -
za termoparove K



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Analog
Tip proizvoda ili komponente	Konvertor za termoparove
Tip analognog ulaza	Termopar 0...600 °C/32...112 °F termopar K u skladu sa IEC 60584
Tip analognog izlaza	Struja 0...20 mA ≤ 500 Ohm Struja 4...20 mA ≤ 500 Ohm Napon 0...10 V ≥ 100 kOhm

Dopunske informacije

Tip zaštite	Prenaponska zaštita na izlazu (+/- 30 V) Zaštita od promene polariteta na izlazu Zaštita od kratkog spoja na izlazu
Abnormal analogue output voltage	-15...-11 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla 11...15 V kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
Abnormal analogue output current	-30...0 mA kada nema ulaznog signala ili u slučaju prekida kabla
[us] nazivni napon	24 V DC +/- 20%, neizolovano
Potrošnja struje	≤ 40 mA za napon izlaza ≤ 60 mA za strujni izlaz
Lokalna signalizacija	LED (green) for power ON
Greška merenja	+/- 10 % od pune skale pri 20 °C (elektromagnetna interferencija od 10 V/m) +/- 1 % od pune skale pri 20 °C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.25 % pune skale pri 20 °C +/- 0.8 % pune skale pri 60 °C
Temperaturni koeficijent	200 ppm/°C
Kompenzacija hladnog spoja	Ugrađena, merenje: između 0 i 60 °C
Kapacitet priključka	1 x 2.5 mm ² 2 x 1.5 mm ²
Moment pritezanja	0,6...1,1 N.m
Označavanje	CE
Podnosivi naponski udar	0,5 kV tokom 1.2/50 μs u skladu sa IEC 61000-4-5
[ui] nazivni napon izolacije	2 kV
Način fiksiranja	By screws (mounting plate) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Sigurnosni podaci o pouzdanosti	MTTFd = 49.2 god. B10d = 45447
Masa proizvoda	0,12 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60584-1 IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	CSA UL GL
Ip stepen zaštite	IP20 (priključni blok) IP50 (kućište)
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-1 850 °C u skladu sa UL
Otpornost na udare	50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 10...100 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV (u kontaktu) u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3 8 kV (u vazduhu) u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
Otpornost na brze prelaze	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na ulazu-izlazu) 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (na napajanju)
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem	CISPR 11 CISPR 22 grupa 1 - klasa B
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad	0...50 °C montaža uporedo 0...60 °C 2 cm razmaka
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,101 kg
Pakovanje 1 visina	0,270 dm
Pakovanje 1 širina	0,820 dm
Pakovanje 1 dužina	0,850 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------