

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RPF2AJD

utični relej snage - Zelio RPF - 2 NO - 12 V DC
- 30 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Ime serije	Releji snage
Tip proizvoda ili komponente	DIN rail/panel mount relay
Kratko ime uređaja	RPF
Tip kontakata i sastav	2 NO
Napon upravljačkog kola	12 V DC
Tip upravljanja	Bez test tastera čiji se položaj može zaključiti
Oblik pina	Ravni
Materijal kontakata	Srebro-kalaj oksid
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	25 A pri -40...55 °C ugradnja releja bez razmaka 30 A pri -40...55 °C 13 mm razmak između dva releja
Resistive rated load	25 A pri 28 V DC 30 A pri 250 V AC
Koeficijent upotrebe	10 %

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina Panel
Ograničenje napona upravljačkog kola	9.6...13.2 V
[ie] nazivna radna struja	30 A pri 277 V (AC) NO u skladu sa UL 20 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa UL 30 A pri 250 V (AC) NO u skladu sa IEC 25 A pri 28 V (DC) NO u skladu sa IEC
[ui] nazivni napon izolacije	250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV tokom 1.2/50 μs
Maksimalni napon preklapanja	250 V conforming to IEC
Maksimalna moć preklapanja	7500 VA/700 W
Minimum recommended switching capacity	6000 mW 500 mA / 12 V za NO
Broj operacija	<= 1200 cycles/hour under load <= 18000 cycles/hour no-load
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Električna trajnost	100000 ciklusa za rezistivno opterećenje
Average coil consumption	1,7 W
Prag napona propada	>= 0.1 Uc
Operate time	25 ms
Release time	25 milisekundi
Prosečan otpor	86 Ω pri 20 °C +/- 10 %
Sigurnosni podaci o pouzdanosti	B10d = 100000
Kategorija zaštite	RT II
Test nivoi	Level A group mounting
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Cad ukupna širina	33,7 mm
Cad ukupna visina	68,5 mm

Cad ukupna dubina	39,2 mm
Masa proizvoda	0,082 kg
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod

Okruženje

Dielektrična snaga	2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom 4000 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom 1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom
Standardi	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Sertifikacija proizvoda	GOST CSA CE UL
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad	-40...55 °C
Otpornost na vibracije	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycles in operation 10 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to EN/IEC 60529
Otpornost na udare	10 gn for in operation 30 gn for not operating
Stepen zaprljanosti	3

Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,087 kg
Pakovanje 1 visina	0,420 dm
Pakovanje 1 širina	0,350 dm
Pakovanje 1 dužina	0,690 dm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------