

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RPZF1

podnožje za RPZ - mešoviti kontakti - 16 A -
250 V - vijčani



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored klema	Kombinovani
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RPM sa 1 C/O kontakt
Kratko ime uređaja	RPZ

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A
[ue] nazivni radni napon	250 V
Moment pritezanja	< 1 N.m za M3.5 < 0.8 N.m za M3
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Masa proizvoda	0,031 kg

Okruženje

Povezivanje - priključci	Priključak kontakta - vijčani priključni blokovi, 2 žice jednožični kabl bez kablovskog završetka 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Priključak kontakta - vijčani priključni blokovi, 1 žice jednožični kabl bez kablovskog završetka 0.5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Priključak kontakta - vijčani priključni blokovi, 2 žice fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Priključak kontakta - vijčani priključni blokovi, 1 žice fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Priključak kalema - vijčani priključni blokovi, 2 žice jednožični kabl bez kablovskog završetka 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Priključak kalema - vijčani priključni blokovi, 1 žice jednožični kabl bez kablovskog završetka 0.5...2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 Priključak kalema - vijčani priključni blokovi, 2 žice fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 Priključak kalema - vijčani priključni blokovi, 1 žice fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 0.5...1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
Standardi	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA UL RoHS Kina RoHS EAC REACH CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,039 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,210 dm
Pakovanje 1 dužina	0,850 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------