

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RPZF4

podnožje za RPZ - mešoviti kontakti - 16 A - < 250 V - vijčani - za relej RXM4..



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored klema	Kombinovani
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RPM sa 4 C/O kontakt
Oblik pina	Ravni
Kratko ime uređaja	RPZ
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A
[ue] nazivni radni napon	< 250 V
Moment pritezanja	< 1 N.m za M3.5
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Označavanje	CE
Širina	50 mm
Masa proizvoda	0,094 kg

Okruženje

Povezivanje - priključci	- vijčani priključni blokovi, fleksibilni kabl sa kablovskim završetkom 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - vijčani priključni blokovi, jednožični kabl bez kablovskog završetka 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 12
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	UL CSA
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	100 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	5 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	1,01 kg
Pakovanje 3 težina	11,898 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------