

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RSLZVA1

podnožje releja sa LED-om i zaštitnim kolom -
vijčani priključci, 12-24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored klema	Odvojeni
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 12 V DC Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 24 V DC
Oblik pina	Ravni
Kratko ime uređaja	RSLZ
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Napon preklapanja	12 V AC/DC 24 V AC/DC

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[ue] nazivni radni napon	< 300 V AC
Moment pritezanja	< 0.5 N.m za M2.5
Način fiksiranja	Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
Označavanje	CE
Cad ukupna širina	6,2 mm
Cad ukupna visina	78,6 mm
Cad ukupna dubina	95 mm
Masa proizvoda	0,023 kg
Nazivno ograničenje napona	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V
Grupa proizvoda	RSL_CON_12-24
Kompatibilnost	RSLZ

Okruženje

Povezivanje - priključci	Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Standardi	IEC 61984 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA GOST
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	24,000 g
Pakovanje 1 visina	0,880 dm
Pakovanje 1 širina	0,700 dm
Pakovanje 1 dužina	1,070 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------