

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## RSZE1S35M

utičnice RSZ - odvojeni kontakti - < 250 V AC -  
vijčani priključak



### Osnovne informacije

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony Relay                        |
| Tip proizvoda ili komponente     | Utičnica                             |
| Raspored klema                   | Odvojeni                             |
| Kompatibilnost proizvoda         | Plug-in relay RSB with 1 C/O contact |
| Oblik pina                       | Ravni                                |
| Kratko ime uređaja               | RSZ                                  |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 10                                   |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 12 A                                                                    |
| [ue] nazivni napon                         | < 250 V AC                                                              |
| Moment pritezanja                          | < 0.8 N.m za M3                                                         |
| Način fiksiranja                           | Sa zavrtnjem bez matice (panel)<br>Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail) |
| Označavanje                                | CE                                                                      |
| Širina                                     | 15,5 mm                                                                 |

### Okruženje

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje - priključci            | Priključci na zavrtnj, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom<br>Priključci na zavrtnj, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom<br>Priključci na zavrtnj, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka<br>Priključci na zavrtnj, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka |
| Standardi                           | IEC 61984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sertifikacija proizvoda             | UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to EN/IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dielektrična snaga                  | 2500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,041 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,700 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,650 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,850 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|