

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

RXZE2S111M

utičnice RXZ - odvojeni kontakti - 10 A - < 250 V - konektor - za relej RXM3..



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Raspored klema	Odvojeni
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RXM sa 3 C/O kontakt
Oblik pina	Ravni
Kratko ime uređaja	RXZ
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ue] nazivni napon	< 250 V
Povezivanje - priključci	Priključak, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključak, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Priključak, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	< 1 N.m za M3
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Označavanje	CE
Širina	27 mm
Masa proizvoda	0,066 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	UL Lloyd's CSA
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,061 kg
Pakovanje 1 visina	0,610 dm
Pakovanje 1 širina	0,270 dm
Pakovanje 1 dužina	0,750 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------