

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

S520291

Odace - LED - plava - 0.15 mA, 250 V AC -
žičano povezivanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Odace
Tip proizvoda ili komponente	LED
Specifične primene proizvoda	Zamenska sijalica
Tip pakovanja	Poklopac
Količina po setu	Set od 5

Dopunske informacije

Boja svetlosnog izvora	Plava
Namena proizvoda	Montažni ram
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Grey (RAL 7030)
Povećanje temperature	25 °C
Struja potrošnje	0.15 mA
Broj kablova	2
Materijal	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Dubina za ugradnju	12,5 mm
Masa proizvoda	0,001 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Standardi	EN 60669-1 2006/95/EEC
Sertifikacije proizvoda	LCIE: NF 619318A N NF
Karakteristike životne sredine	Benzin Ulje Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Izbeljivač Alkohol Tečni sapun Aceton

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6 g
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	4 cm

Pakovanje 1 dužina	6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	5
Pakovanje 2 težina	57 g
Pakovanje 2 visina	8,5 cm
Pakovanje 2 širina	9,5 cm
Pakovanje 2 visina	9,8 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	75
Pakovanje 3 težina	1,31 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------