

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

SC620I

APC Smart-UPS SC 620VA 230V



Pregled

Prezentacija	APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade protection, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. Built on the same standards as the award-winning Smart-UPS, Smart-UPS SC provides the basic features and manageability needed to protect entry-level applications
Vreme isporuke	Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nazivna snaga u w	390 W
Nazivna snaga u va	620 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	3 IEC 320 C13 1 IEC 320 C13 preskok 2 IEC Jumpers
Broj jedinice reka	0U
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa softverom Smart UPS signalling RS-232 cable Uputstvo za upotrebu

Opšte

Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Product web sub-family	Entry level
Redundantan	No

Fizički

Boja	Siva
Visina	16,8 cm
Širina	11,9 cm
Dubina	37,5 cm
Masa proizvoda	12,27 kg
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

Ulaz

Ograničenje napona ulaza	195...265 V
Frekvencija mreže	50/60 Hz +/- 3 Hz automatsko prepoznavanje

Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u VA	620 VA
Maksimalna podesiva snaga u W	390 W
Vreme transfera	2 ms typical
Tip UPS uređaja	Line interactive
Vrsta talasa	Stepped approximation to a sinewave
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE CE EAC GOST VDE VCCI
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolina

Nivo zvuka	45 dBA
Toplotna disipacija	70 Btu/h
Nadmorska visina za rad	0...10000 ft
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m
Relativna vlažnost	0...95 %
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %

Baterija i runtime

Napon baterije	12 V
Produženo vreme rada	0
Kapacitet baterije	12,0 Ah
Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	5 sati
Broj zamena baterija	1
Životni vek baterije	3...5 godina
Snaga baterije u VAh	132 VAh runtime
Snaga punjača baterija	26 W nazivno

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Prenaponska zaštita i filtriranje

Zaštita linije podataka	RJ45 modem/fax/DSL/10-100 base-T protection
Stopa energije prenapona	320 J
Potiskivanje buke	Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,8 cm
Package 1 Width	50,8 cm
Package 1 Length	26,2 cm
Package 1 Weight	13,18 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Optimizovana energetska efikasnost	Energetski efikasan proizvod
Take-back	Take-back program available

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------