

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

SMVS3000CAI

Easy UPS monofazni SMVS 3000 VA 230 V
sinusni



Pregled

Prezentacija	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Obezbeđena oprema	1 software CD 1 USB kabl 1 uputstvo za upotrebu
Nosači za montažu	Floor-standing
Protokol komunikacionog porta	USB RS232
Dostupna funkcija	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Interni bypass Optional communication kit for remote monitoring
Topologija	Line interactive

Dopunske informacije

Tip displeja	LCD displej
Integrirani tip povezivanja	USB port RS232
Tip signala	Sinusni
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB)
Tip zaštite	Odvodnik prenapona Osigurač
Naponski ulaz	230 V AC 220 V AC 240 V AC
Napon izlaza	230 V AC nazivnom režimu rada 220 V AC 240 V AC
Ip stepen zaštite	IP20
Vreme prelaska	6 milisekundi
Mrežna frekvencija	44...66 Hz
Opseg snage	3000 VA
Električna veza	Izlaz: 6 utičnica IEC 320 C13 Ulaz: 1 inlet IEC 320 C14

Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije LCD displej, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LCD displej za status and alert
Tip baterije	Olovna baterija Sealed rechargable Interna baterija
Broj baterija	4
Vreme punjenja	6 sati
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	7 Ah
Životni vek baterije	5 godina
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	25,2 kg
Visina	240 mm
Širina	180 mm
Dubina	455 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...95 %, non-condensing
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Sertifikacija proizvoda	CE

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------