

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SR2COM01

modem - komunikacioni interfejs - za Zelio
Logic



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente	Modem
Sačuvani podaci	Fleš memorija

Dopunske informacije

Sastav seta	1 x SR2CBL07 Modem
Kompatibilnost proizvoda	SR2E..... SR.B.....
Dostupna funkcija	Nadzor nadogradnje firmvera Slanje alarma na mejl Slanje alarma/primanje instrukcija Prebacivanje programa
Broj poruka	28
Snimanje električnih podataka	Digitalna vrednost Telefon/Mejl Datum i vreme
[us] nazivni napon	12...24 V DC
Ograničenje napona napajanja	10...28,8 V
Maksimalna struja napajanja	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Snaga disipacije u w	1,1 W
Zaštita od promene polariteta	Sa
Pridruženi osigurač	1 A
Električna veza	1 kabl Com-M posebno za Zelio, RS232 serijska veza, specifični Zelio komunikacioni protokol za veza sa modemom, AT komande 1 kabl Com-Z posebno za Zelio, specifični Zelio komunikacioni protokol za Zelio Logic programabilni relej SR.B..... i SR2 E..... verzija ($\geq$ V3.1)
Izolacija	1780 V optokapler, tip priključka: Com-Z posebno za Zelio Kablom SR2 CBL07, tip priključka: Com-M posebno za Zelio
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 25...AWG 14) polukruti Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 25...AWG 14) jednožični Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) jednožični Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	0,5 N.m
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	GOST CSA C-Tick UL
Standardi	EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-4 nivo 3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 nivo 3 EN/IEC 61000-4-6 nivo 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključni blok) IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Karakteristike okruženja	EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiva u skladu sa EN/IEC 61131-2 zone B Niskonaponska u skladu sa EN/IEC 61131-2
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem	Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN/IEC 61131-2
Temperatura okoline za rad	-20...40 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Maksimalna visina za transport	3048 m
Relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije ili kapljica vode

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	222,000 g
Pakovanje 1 visina	0,700 dm
Pakovanje 1 širina	1,350 dm
Pakovanje 1 dužina	1,000 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------