

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SSLM1A13BD

solid state relej - montaža na DIN - ulaz 4-28 V DC, izlaz 12-280 V AC, 3A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Solid state relej
Kratko ime uređaja	SSLM
Broj faza mreže	Monofazne

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Simetričnu DIN šinu
[in] nazivna struja	3 A
Napon izlaza	12...280 V AC
Napon upravljačkog kola	4...28 V DC
Contacts type and configuration	1 NO
CLAMPING FORCE	0.6...0.8 N.m
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 5.26 mm ² (AWG 24...AWG 10)
Napon preklapanja	4 V DC uključenje
Struja opterećenja	0,1...3 A
Maksimalni pad napona	<1,65 V uređaj u radu
Maksimalna struja curenja	5 mA izlaz nije aktivan
Kategorija prenapona	III
Širina	7,5 mm
Visina	80 mm
Dubina	63 mm
Masa proizvoda	0,03 kg

Okruženje

Dielektrična snaga	4000 V za ulaz/izlaz
Stepen zaprljanosti	2
Sertifikacija proizvoda	UL CSA EAC
Označavanje	CE EAC CSA UL
Temperatura okoline za rad uređaja	0...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	31 g
Pakovanje 1 visina	6 cm
Pakovanje 1 širina	0,75 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Pakovanje 2 težina	474 g
Pakovanje 3 težina	2,047 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka