

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# STBXBE1300K

Modicon STB - BOS interni set za proširenje bus-a



### Osnovne informacije

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Modicon STB distribuirani I/O        |
| Tip proizvoda ili komponente | BOS set za proširenje internog bus-a |

### Dopunske informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sastav seta                  | STBXBE1300 BOS modul<br>STBXTS2120, 2-opružna priključka<br>STBXBA2300 veličina 2 baze<br>STBXTS1120, 2-vijčana priključka |
| Lokacija za montiranje       | Početak proširenja segmenta  |
| Kompatibilnost proizvoda     | Standardni STB modul   |
| [us] nazivni napon           | 24 V   |
| Tip kola napajanja           | DC   |
| Ograničenje napona napajanja | 19,2...30 V  |
| Struja ulaza                 | 400 mA   |
| Napon izlaza                 | 5.25 V +/- 0.21 % logička magistrala   |
| Tip izlaznog napona          | DC   |
| Napajanje strujnog izlaza    | 1,2 A  |
| Električna veza              | 2 pina za odvojivi priključak za napajanja<br>Firewire za interfejs  |
| Označavanje                  | CE   |
| Kategorija prenapona         | II   |

### Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Otpornost na elektromagnetne smetnje u skladu sa IEC 61131-2   |
| Sertifikacija proizvoda             | FM klasa 1 odeljak 2<br>UL<br>CSA  |
| Stepen zaprljanosti                 | 2 u skladu sa IEC 60664-1  |
| Nadmorska visina za rad             | <= 2000 m  |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa EN 61131-2 klasa 1  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C  |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 60 °C bez kondenzacije  |
| Otpornost na vibracije              | 3 gn pri 58...150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina<br>5 gn pri 58...150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina<br>+/-0.35 mm pri 10...58 Hz |
| Otpornost na udare                  | 30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27  |

## Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 135 g  |
| Pakovanje 1 visina          | 2,5 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 8 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 13 cm  |

## Održivost ponude

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Status održive ponude    | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH             | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC           | Da   |
| EU RoHS direktiva        | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| RoHS regulativa za Kinu  | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Profil cirkularnosti     | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|