

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TA10D3L0324TPE

uređaj za promenu izvora napajanja,
TransferPacT Active automatic, 32A, 400V, 3P,
LCD,model 100A



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda | TransferPacT |
| Tip proizvoda ili komponente | Automatic transfer switch |
| Primena uređaja | Promena izvora napajanja |
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Donji priključak | Screwed |
| Način montiranja | Fiksno |
| Gornji priključak | Screwed |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 15 kA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz 75 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz |
| Pogodno za izolaciju | Da |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja | PC |
| Broj pozicija kontakta | 3 |
| Signalni kontakt | 1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO |
| Utilization category | AC-33B |
| [ue] nazivni napon | 400 V AC 50/60 Hz |
| Tip upravljanja | 4 push-buttons |
| Način rada | Automatski Ručno |
| Tip displeja | LCD ekran |
| Nosači za montažu | Ploča DIN šina |
| Opis opcija zaključavanja | Katanac u OFF položaju |
| Nazivni ciklus | Neprekidno |
| [ui] nazivni napon izolacije | Prekidač: 800 V Controller: 500 V |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | Prekidač: 6 kV Controller: 6 kV |
| [ie] nazivna struja | 32 A |
| Mehanička blokada | Sa mehaničkom blokadom |
| Mehanička trajnost | 8000 ciklusa |
| Povezivanje | 18 mm |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 5 kA tokom 0.1 s |
| Visina | 145 mm |
| Širina | 306 mm |
| Dubina | 94 mm |

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Masa proizvoda | 3,4 kg |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 32 A pri 60 °C |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standardi | IEC 60947-6-1 |
| Sertifikacija proizvoda | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC |
| Ip stepen zaštite | Prednji deo: IP40 auto mode Unutar ormara: IP20 manual mode |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...85 °C |
| Stepen zaprljanosti | 3 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,6 cm |
| Package 1 Width | 21,1 cm |
| Package 1 Length | 36,7 cm |
| Package 1 Weight | 3,35 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |