

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TA10D3S0804TPE

uređaj za promenu izvora napajanja,
TransferPacT automatic, 80A, 400V, 3P,
zakretna ručica, model 100A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente	Automatic transfer switch
Primena uređaja	Promena izvora napajanja
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Donji priključak	Screwed
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Screwed
Indikator pozicije kontakta	Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	15 KA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz 75 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja	PC
Broj pozicija kontakta	3
Signalni kontakt	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-32B
[ue] nazivni napon	400 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Zakretna ručica Izborni prekidač
Način rada	Automatski Ručno
Nosači za montažu	Ploča DIN šina
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	Prekidač: 800 V Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	Prekidač: 6 kV Controller: 6 kV
[ie] nazivna struja	80 A
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost	8000 ciklusa
Povezivanje	18 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	5 kA tokom 0.1 s
Visina	145 mm
Širina	306 mm
Dubina	94 mm

Masa proizvoda	3,4 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	80 A pri 60 °C






Okruženje

Standardi	IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Ip stepen zaštite	Prednji deo: IP40 auto mode Unutar ormara: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...85 °C
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	36,600 cm
Package 1 Weight	4,114 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka