

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# TA25D3L2004TPE

TransferPacT Active Automatic, 200A, 400V,  
3P, LCD, frame 250A



### Osnovne informacije

|   |  |
|---|--|
| Grupa proizvoda                           | TransferPacT   |
| Tip proizvoda ili komponente              | Automatic transfer switch  |
| Primena uređaja                           | Promena izvora napajanja   |
| Broj polova                               | 3P   |
| Tip mreže                                 | AC   |
| Mrežna frekvencija                        | 50/60 Hz   |
| Donji priključak                          | Screwed  |
| Način montiranja                          | Fiksno   |
| Gornji priključak                         | Screwed  |
| Indikator pozicije kontakta               | Da   |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 30 KA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz<br>330 KA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz |
| Pogodno za izolaciju                      | Da   |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja      | PC   |
| Broj pozicija kontakta                            | 3  |
| Signalni kontakt                                  | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO   |
| Utilization category                              | AC-33B   |
| [ue] nazivni napon                                | 400 V AC 50/60 Hz  |
| Tip upravljanja                                   | 4 push-buttons   |
| Način rada  | Automatski<br>Ručno  |
| Tip displeja                                      | LCD ekran  |
| Nosači za montažu                                 | Ploča  |
| Opis opcija zaključavanja                         | Katanac u OFF položaju<br>Padlock in SI / SII position                       |
| Nazivni ciklus                                    | Neprekidno   |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | Prekidač: 800 V<br>Controller: 500 V   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | Prekidač: 8 kV<br>Controller: 6 kV   |
| [ie] nazivna struja                               | 200 A  |
| Mehanička blokada                                 | Sa mehaničkom blokadom   |
| Mehanička trajnost                                | 10000 ciklusa  |
| Povezivanje                                       | 35 mm  |
| Lokalna signalizacija                             | Zauključen uređaj: LED indikator (zelena)<br>Zaalarm: LED indikator (crvena) |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 10 KA tokom 0.5 s<br>15 KA tokom 0.1 s                                       |
| Visina  | 341 mm   |
| Širina  | 370 mm   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dubina                                     | 185,8 mm        |
| Masa proizvoda                             | 13,1 kg         |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 200 A pri 60 °C |

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Standardi                           | IEC 60947-6-1  |
| Sertifikacija proizvoda             | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC  |
| Ip stepen zaštite                   | Prednji deo: IP40 auto mode<br>Unutar ormara: IP20 manual mode |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C  |
| Stepen zaprljanosti                 | 3  |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 73,000 cm |
| Package 1 Width              | 60,000 cm |
| Package 1 Length             | 80,000 cm |
| Package 1 Weight             | 27,900 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                     |
| Bez žive                     | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |