

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# TA63D4L3204TPE

TransferPacT Active Automatic, 320A, 400V,  
4P, LCD, frame 630A



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente	Automatic transfer switch
Primena uređaja	Promena izvora napajanja
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Donji priključak	Screwed
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Screwed
Indikator pozicije kontakta	Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	40 KA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz 330 KA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju	Da

### Dopunske informacije

Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja	PC
Broj pozicija kontakta	3
Signalni kontakt	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[ue] nazivni napon	400 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	4 push-buttons
Način rada	Ručno Automatski
Tip displeja	LCD ekran
Nosači za montažu	Ploča
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju Padlock in SI / SII position
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	Prekidač: 800 V Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	Prekidač: 12 kV Controller: 6 kV
[ie] nazivna struja	320 A
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Povezivanje	45 mm
Lokalna signalizacija	Zauključen uređaj: LED indikator (zelena) Zaalarm: LED indikator (crvena)
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	20 KA tokom 0.5 s 25 KA tokom 0.1 s
Visina	341 mm
Širina	467 mm

Dubina	185,8 mm
Masa proizvoda	22,8 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	320 A pri 60 °C

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Ip stepen zaštite	Prednji deo: IP40 auto mode Unutar ormara: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Stepen zaprljanosti	3

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	73,5 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	80 cm
Package 1 Weight	35,08 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>