

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

TCSEGPA23F14F

Profibus DP V1 Remote master - za Premium/
Quantum/M340/M580 PLC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Profibus DP
Tip proizvoda ili komponente	Profibus DP V1 remote master
Sastav seta	CD uključujući komunikacioni DTM CD uključujući i Master DTM za PRM konfiguraciju unutar UNITY-a
Komunikacioni gateway	Gateway Ethernet Modbus TCP na Profibus DP V1
Kompatibilnost proizvoda	M340 PLC M580 PLC Quantum PLC Premium PLC
Strukturni tip	Industrijski bus

Dopunske informacije

Fizički interfejs	RS485
Način pristupa	Master klasa 1 Profibus DP Master klasa 2 Profibus DP Slave Modbus TCP
Način prenosa	NRZ
Način prenosa	Profibus kabl sa 2 upredene oklopljene parice Modbus TCP kategorija 5 oklopljen kabl sa upredenim paricama (STP)
Brzina prenosa	12 Mbit/s, 100 m za Profibus port bez ripitera 12 Mbit/s, 400 m za Profibus port sa 3 ripitera 9.6 kbit/s, 1200 m za Profibus port bez ripitera 9.6 kbit/s, 4800 m za Profibus port sa 3 ripitera 10...100 Mbit/s, 100 m za Modbus TCP port bez ripitera
Broj slave-ova	126
Broj ulaza	2
Broj izlaza	2
Komunikacioni servis	Provera slave konfiguracije (po pokretanju) klasa 1 master Upravljanje zahtevom za nadzor (Global CONTROL iGet Master Diag) klasa 2 master Bez master/master veze klasa 2 master Profibus FMS obrada poruke - nije podržano klasa 1 master Profibus FMS obrada poruke - nije podržano klasa 2 master Čitanje/Upis DP slave I/O podataka klasa 1 master Podešavanje slave parametara (po pokretanju) klasa 1 master Dijagnostika podataka prenetih slave-u klasa 1 master Sync i freeze klasa 1 master Aciklična DP V1 komunikacija (R/W) klasa 1/2 master
Integrirani načini povezivanja	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 za Modbus TCP Profibus DP - SUB-D 9 za Profibus DP V1
Potrošnja struje	200 mA pri 24 V DC spoljašnje
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,62 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-45...85 °C
Relativna vlažnost	10...95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	620 g
Pakovanje 1 visina	5,7 cm
Pakovanje 1 širina	18,2 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------