

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TCSESB083F2CU0

ConneXium Basic Managed Switch - 6 ports for copper + 2 ports for fiber optic multimode



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ConneXium
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Koncept	Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet port	10/100BASE-TX - 6 port(ovi) bakarni kabl 100BASE-FX - 2 port(s) fiber optic
Maksimalni broj prekidača u kaskadi	Neograničeno
Sajber bezbednost	Role-based access control

Dopunske informacije

Integrisani načini povezivanja	Shielded RJ45 copper cable Duplex SC fiber optic
Način prenosa	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for fiber optic Multimode optical fiber for copper cable
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m copper cable
Dužina optičkog kabla	4 Km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Slabljenje	0...11 DB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera Multicast filtriranje Kontrola toka podataka (data stream control) IGMP Snooping SNMP-Traps i SYSLOG
Komunikacioni servis	TFTP Kvalitet servisa (QoS) Nadzor porta Port mirroring
Dijagnostika u radu	Signalni kontakt Samotestiranje
Maksimalni broj prekidača u prstenu	50
Redundantnost	HiPER prsten RSTP
[us] nazivni napon	12...24 V
Granice napona	9.6...32 V DC SELV
Potrošnja	8 W
Električna veza	Removable connector 6 ways power supply
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE UL RCM
Dostupna funkcija	System information

Lokalna signalizacija	1 dual colour LED (green/yellow) for P1 P2 power supplies Zagreška: 1 LED (crvena) Zaring manager: 1 dual colour LED (zelena/žuta) Zauređaj na čekanju: 1 LED (zelena) 1 dual colour LED (green/yellow) for channel diagnostic Device status
Alarm izlaza	1 voltfree contact 1 A
Funkcija alarma	Greška napajanja Status veze podataka Greška switch-a Greška redundantnog prstena Greška switch-a Incorrect configuration
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Mtbf pouzdanost	559490,0 H
Širina	74 mm
Visina	131 mm
Dubina	111 mm
Masa proizvoda	0,41 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % non-condensing
Ip stepen zaštite	IP20
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 508 EN/IEC 61131
Sertifikacije proizvoda	CE UL RCM

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	590 g
Pakovanje 1 visina	13,2 cm
Pakovanje 1 širina	16 cm
Pakovanje 1 dužina	23,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	5,5 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci