

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# TCSESM063F2CU1C

ConneXium Extended Managed Switch -  
6 ports for copper + 2 ports for fiber optic -  
multimode - Coated



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ConneXium
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Specifične primene proizvoda	Za zahtevne sredine
Koncept	Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet port	100BASE-FX - 2 port(ovi) optički kabl 10/100BASE-TX - 6 port(ovi) bakarni kabl
Maksimalni broj prekidača u kaskadi	Neograničeno
Sajber bezbednost	Zaštita porta

### Dopunske informacije

Integrirani načini povezivanja	Duplex SC optički kabl Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Način prenosa	Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl Multimodni optički kabl za optički kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m bakarni kabl
Dužina optičkog kabla	4 Km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Slabljenje	0...11 DB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera VLAN Multicast filtriranje Kontrola toka podataka (data stream control) IGMP Snooping SNMP-Traps i SYSLOG
Komunikacioni servis	TFTP Kvalitet servisa (QoS) Nadzor porta Port mirroring Detekcija konflikta adresa
Dijagnostika u radu	Signalni kontakt Samotestiranje
Maksimalni broj prekidača u prstenu	50
Redundantnost	HiPER prsten RSTP Redundantno mrežno spajanje
[us] nazivni napon	24...48 V
Granice napona	18...60 V DC SELV
Potrošnja	12 W

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Električna veza	2 odvojiva priključka 2 priključka napajanja
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE UL RCM ATEX
Dostupna funkcija	Alarmi (zamke) Informacioni sistem Izveštaj Trap log
Lokalna signalizacija	ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zagreška: 1 LED (crvena) Zaring manager: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zauređaj na čekanju: 1 LED (crvena) Zasignalni kontakt 1: 1 LED (žuta) Zasignalni kontakt 2: 1 LED (žuta) Zadijagnostiku kanala: 1 LED po kanalu (zelena/žuta) Status uređaja
Alarm izlaza	2 beznaponski kontakt 2 A
Funkcija alarma	Greška napajanja Status veze podataka Visoka temperatura Uklonjena spoljna memorija
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Širina	120 mm
Visina	137 mm
Dubina	115 mm
Masa proizvoda	1 kg

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP30
Tretman zaštite	Konformalni premaz
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3 CSA C22.2 No 213 klasa I odeljak 2 UL 1604 klasa 1 odeljak 2
Sertifikacije proizvoda	CE UL RCM ATEX LR GL BV

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,5 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	1,9 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	3,8 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

