

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# TCSESU043F1N0

ConneXium Unmanaged Switch - 4 ports for copper + 1 port for fiber optic



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ConneXium
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP neupravljivi switch
Koncept	Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP
Ethernet port	10/100BASE-TX - 4 port(s) copper cable 100BASE-FX - 1 port(s) fiber optic
Maksimalni broj prekidača u kaskadi	Neograničeno

### Dopunske informacije

Integrirani načini povezivanja	Shielded RJ45 copper cable Duplex SC fiber optic
Način prenosa	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for copper cable Multimode optical fiber for fiber optic
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m copper cable
Dužina optičkog kabla	4 Km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Slabljenje	0...11 DB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[us] nazivni napon	12...24 V
Granice napona	9.6...32 V DC SELV
Potrošnja	3,9 W
Električna veza	Odvojiv konektor 3 priključka napajanja
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE UL RCM
Lokalna signalizacija	Zanapajanje: 1 LED (zeleno) Zabrzina prenosa (ETH veza): 1 LED po kanalu (žuta) Zastatus veze: 1 LED po kanalu (zeleno) Za fiber port state: 1 LED po kanalu (zeleno)
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Širina	25 mm
Visina	114 mm
Dubina	79 mm
Masa proizvoda	0,12 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	0...95 % non-condensing
Ip stepen zaštite	IP30
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 61010 EN/IEC 61131
Sertifikacije proizvoda	CE UL RCM

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	174 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	12,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17,5 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------