

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM2DDI16DK

digitalni ulazni modul M238 - 16 ulaza 24 V DC
- 1 konektor HE10



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M238 logički kontroler
Tip proizvoda ili komponente	Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza	16
Napon digitalnog ulaza	24 V
Tip napona digitalnog ulaza	DC

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Advantys OTB Twido
Ograničenje napona ulaza	20.4...28.8 V
Logika digitalnog ulaza	Sink ili source
Struja digitalnog ulaza	5 mA
Impedansa ulaza	4.4 kΩ
Broj zajedničkih tačaka	1
Vreme odziva	4 ms u stanju 0 4 ms u stanju 1
Izolacija između kanala	Bez
Izolacija između kanala i interne elektronike	500 V tokom 1 minuta
Potrošnja struje	35 mA pri 5 V DC u stanju 1 za sve ulaze
Lokalna signalizacija	2 displeja
Električna veza	1 konektor HE10
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Dubina	81,3 mm
Visina	90 mm
Širina	21,4 mm

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,168 kg
Pakovanje 1 visina	75,000 mm
Pakovanje 1 širina	105,000 mm
Pakovanje 1 dužina	130,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------