

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM2DDO16TK

digitalni izlazni modul M238 - 16 izlaza 24 V
tranzistorski - 1 konektor HE10



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M238 logički kontroler
Tip proizvoda ili komponente	Digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza	16
Tip digitalnog izlaza	Tranzistor
Napon digitalnog izlaza	24 V
Logika digitalnog izlaza	Source
Struja digitalnog izlaza	0.4 A

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Twido Advantys OTB
Ograničenje izlaznog napona	20.4...28.8 V
Struja po kanalu	0,48 A
Maksimalna struja po izlaznoj zajedničkoj tački	2 A
Broj zajedničkih tačaka	1
Vreme odziva	450 µs iz stanja 0 do stanja 1 450 µs iz stanja 1 do stanja 0
[ures] diferencijalni napon	1 V u stanju 1
Maksimalna struja curenja	0,1 mA
Maksimalna induktivnost opterećenja	10 mH
Maksimalno tangsten opterećenje	9,6 W
Zaštita od kratkog spoja	Sa automatskom ponovnom aktivacijom
Zaštita od preopterećenja	Sa automatskom ponovnom aktivacijom
Izolacija između kanala	Bez
Izolacija između kanala i interne elektronike	500 V tokom 1 minuta
Potrošnja struje	15 mA pri 5 V DC u stanju 1 za sve izlaze 20 mA pri 24 V DC u stanju 1 za sve izlaze
Lokalna signalizacija	2 displeja
Električna veza	1 konektor HE10
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Masa proizvoda	0,07 kg

Okruženje

Dubina	81,3 mm
Visina	90 mm
Širina	21,4 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,171 kg
Pakovanje 1 visina	75,000 mm
Pakovanje 1 širina	110,000 mm
Pakovanje 1 dužina	130,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------