

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM3BCSL

IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus
Coupler Module Serial Line Interface



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TM3
Kompatibilnost proizvoda	Logički kontroler Servo kontroler
Tip proizvoda ili komponente	I/O distribuirani modul
Specifične primene proizvoda	Bus coupler module

Dopunske informacije

Protokol komunikacionog porta	Modbus serijska veza
Tip priključka	RJ45 2 serijska veza daisy chain isolated USB device port Mini-B
Režim razmene	Half duplex
Brzina prenosa	1.2...115.2 kbit/s
Topologija	Daisy chain
Tip komunikacione mreže	Modbus
Komunikacioni servis	Modbus slave device profile
Veb servisi	Web server, USB
Potrošnja struje	0.8 A at 24 V DC internal supply maximum 7 expansion modules
Lokalna signalizacija	1 LED green/red for PWR (System Status) 1 LED zelena/crvena za COM (Run) 1 LED zelena/crvena za ERR (Error) 1 LED green/red for I/O status
Način fiksiranja	By clipping locks (rail) Sa zavrtanjima bez matice (montažna ploča)
Širina	27 mm
Visina	96,5 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,10 kg

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relativna vlažnost	10...95 % non-condensing
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Nadmorska visina skladištenja	0...3000 m
Otpornost na vibracije	3M4 on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail

Packing Units

Pakovanje 1 težina	90,000 g
Pakovanje 1 visina	9,650 cm
Pakovanje 1 širina	2,700 cm
Pakovanje 1 dužina	7,000 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka