

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TM5SPDG12F

distributivni modul - 12 x 24 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente	Zajednički distributivni modul
Specifične primene proizvoda	Obezbeđivanje različitih napona 12 I/O na 0 V DC

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon M258 Modicon LMC058
Kompatibilnost proizvoda	Servo kontroler Logički kontroler
[us] nazivni napon	24 V
Tip mreže	DC
Zaštita od kratkog spoja	6,3 A interno osiguračem
Označavanje	CE
Masa proizvoda	0,025 kg

Okruženje

Standardi	IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 UL 508 CSA C22.2 No 142
Sertifikacija proizvoda	CULus C-Tick CSA GOST-R
Temperatura okoline za rad	0...50 °C (vertikalne instalacije) 0...55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju) 0...60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Relativna vlažnost	5...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti	2 conforming to IEC 60664
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Nadmorska visina skladištenja	0...3000 m
Otpornost na vibracije	1 gn at 8.4...150 Hz on DIN rail 3.5 mm pri 5...8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja	1 V/M 2...2.7 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3

Otpornost na brze prelaze	1 KV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl) 2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar	0,5 KV diferencijalni mod u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 1 kV asimetrični napon u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost	EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem	CISPR 11

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	39 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------