

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# TM5SPDG5D4F

distributivni modul - 5 x 0 V DC - 5 x 24 V DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TM5
Tip proizvoda ili komponente	Zajednički distributivni modul
Specifične primene proizvoda	Obezbeđivanje različitih napona 5 I/O na 0 V DC & 5 I/O na 24 V DC

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon LMC058 Modicon M258
Kompatibilnost proizvoda	Servo kontroler Logički kontroler
[us] nazivni napon	24 V
Tip mreže	DC
Zaštita od kratkog spoja	6,3 A interno osiguračem
Označavanje	CE
Masa proizvoda	0,025 kg

### Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA CULus GOST-R C-Tick
Temperatura okoline za rad	0...50 °C (vertikalne instalacije) 0...55 °C bez smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju) 0...60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (horizontalnu instalaciju)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Relativna vlažnost	5...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti	2 conforming to IEC 60664
Nadmorska visina za rad	0...2000 m
Nadmorska visina skladištenja	0...3000 m
Otpornost na vibracije	1 gn at 8.4...150 Hz on DIN rail 3.5 mm pri 5...8,4 Hz na DIN šina
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja	1 V/M 2...2.7 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3

Otpornost na brze prelaze	1 KV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (oklopljen kabl) 2 kV u skladu sa EN/IEC 61000-4-4 (napojni vod)
Podnosivi naponski udar	0,5 KV diferencijalni mod u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 1 kV asimetrični napon u skladu sa EN/IEC 61000-4-5
Elektromagnetna kompatibilnost	EN/IEC 61000-4-6
Smetnje emisije vezane sa vodovima i zračenjem	CISPR 11

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	39 g
Pakovanje 1 visina	2 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	11 cm

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------