

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TMC2SL1

kertridž M221 - 1 serijska veza



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M221
Tip proizvoda ili komponente	Kertridž serijske veze
Kompatibilnost proizvoda	Modicon M221C

Dopunske informacije

Integrisani načini povezivanja	Neizolovana serijska veza - vijčani priključni blok za RS232 Neizolovana serijska veza - vijčani priključni blok za RS485
Brzina prenosa	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s podrazumevano) za dužinu bus-a od 15 m za RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s podrazumevano) za dužinu bus-a od 3 m za RS232
Protokol komunikacionog porta	Neizolovana serijska veza: Modbus protokol master/slave - RTU/ASCII ili SoMachine mreža
Izolacija	Neizolovano između komunikacionih veza i interne elektronike
Visina	41 mm
Dubina	15 mm
Širina	35 mm
Masa proizvoda	0,015 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	15,000 g
Pakovanje 1 visina	35,000 mm
Pakovanje 1 širina	46,000 mm
Pakovanje 1 dužina	70,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da