

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

TMCR2AI2

Kertridž M200 - 2 strujna analogna ulaza



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Modicon M200
Tip proizvoda ili komponente	Analogni ulazni kertridž
Kompatibilnost proizvoda	Easy Modicon M200
Broj analognih ulaza	2

Dopunske informacije

Tip analognog ulaza	Struja 4...20 mA Struja 0...20 mA Napon 0...10 V
Rezolucija analognog ulaza	12 bitova
Lsb vrednost	2.44 mV 0...10 Vnapon 4.88 μ A 0...20 mAstruja 3.91 μ A 4...20 mAstruja
Vreme konverzije	20 ms
Trajanje uzorkovanja	10 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti	+/- 0.1 % od pune skale at 25 °C +/- 1 % od pune skale
Temperaturni drift	+/- 0.02 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.5 %FS
Nelinearnost	+/- 0.01 %FS
Preslušavanje	<= 1 LSB
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Električna veza	3 x 1.5 mm ² 2 vijčana priključna bloka sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za ulaz
Izolacija	Neizolovano između analognog ulaza i interne elektronike
Visina	41 mm
Dubina	15 mm
Širina	35 mm
Masa proizvoda	0,012 kg
Dopustivo trajno preopterećenje	13 V, tip analognog ulaza: napon 40 mA, tip analognog ulaza: struja
Impedansa ulaza	<= 250 Ohm struja >= 1 MOhm napon

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
---------------------------	----------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,589 cm
Package 1 Width	4,772 cm
Package 1 Length	7,056 cm
Package 1 Weight	30 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da