

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TMCR2AQ2C

Kertridž M200 - 2 strujna analogna izlaza



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Modicon M200
Tip proizvoda ili komponente	Analogni izlazni kertridž
Kompatibilnost proizvoda	Easy Modicon M200

Dopunske informacije

Broj analognih izlaza	2
Tip analognog izlaza	Struja: 4...20 mA
Rezolucija analognog izlaza	12 bitova
Lsb vrednost	3.91 μ A 4...20 mA struja
Tip opterećenja	Rezistivno
Impedansa omskog opterećenja	$\leq$ 500 Ohm
Vreme konverzije	20 ms
Vreme stabilizacije	40 milisekundi
Apsolutna greška tačnosti	+/- 1 % od pune skale +/- 0.3 % od pune skale at 25 °C
Temperaturni drift	+/- 0.02 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.4 %FS
Nelinearnost	+/- 0.01 %FS
Preslušavanje	$\leq$ 1 LSB
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Električna veza	3 x 1.5 mm ² 2 vijčana priključna bloka sa razmak 3.81 mm podešavanje za izlaze
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za izlaz
Izolacija	Neizolovano između analognog izlaza i interne elektronike
Visina	41 mm
Dubina	15 mm
Širina	35 mm
Masa proizvoda	0,012 kg

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
---------------------------	----------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	20,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da