

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TMCR2TI2

Kertridž M200 - 2 temperaturna ulaza - I/O
proširenje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Modicon M200
Tip proizvoda ili komponente	Analogni ulazni kertridž
Kompatibilnost proizvoda	Easy Modicon M200
Broj analognih ulaza	2

Dopunske informacije

Tip analognog ulaza	Termopar - 200...1000 °C sa termopar J Termopar - 200...1300 °C sa termopar K Termopar 0...1760 °C sa termopar R Termopar 0...1760 °C sa termopar S Termopar 0...1820 °C sa termopar B Termopar - 200...400 °C sa termopar T Termopar - 200...1300 °C sa termopar N Termopar - 200...800 °C sa termopar E Termopar 0...2315 °C sa termopar C Ni 100/Ni 1000 temperaturna sonda - 60...180 °C Pt 100 temperaturna sonda - 200...850 °C Pt 1000 temperaturna sonda - 200...600 °C
Rezolucija analognog ulaza	14 bitova
Lsb vrednost	0.1 °C
Trajanje uzorkovanja	125 Milisekundi, tip analognog ulaza: termopar 250 milisekundi, tip analognog ulaza: temperaturna sonda
Apsolutna greška tačnosti	+/- 0.1 % od pune skale at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar K - 200...0 °C +/- 0.1 % od pune skale at 25 °C for termopar K 0...1300 °C +/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar J - 200...0 °C +/- 0.1 % od pune skale at 25 °C for termopar J 0...1000 °C +/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar E - 200...0 °C +/- 0.1 % od pune skale at 25 °C for termopar E 0...800 °C +/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar T - 200...0 °C +/- 0.1 % od pune skale at 25 °C for termopar T 0...400 °C +/- 0.4 % od pune skale at 25 °C for termopar N - 200...0 °C +/- 0.1 % od pune skale at 25 °C for termopar N 0...1300 °C +/- 0.1 % od pune skale za termopar C
Temperaturni drift	+/- 0.02 %FS/°C
Tačnost ponavljanja	+/- 0.5 %FS
Nelinearnost	+/- 0.01 %FS
Preslušavanje	<= 1 LSB
Tip kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Električna veza	3 x 1.5 mm ² 2 vijčana priključna bloka sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	Oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za ulaz
Izolacija	Neizolovano između analognog ulaza i interne elektronike
Visina	41 mm
Dubina	15 mm

Širina	35 mm
Masa proizvoda	0,012 kg
Impedansa ulaza	$\geq 1 \text{ MOhm}$

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
---------------------------	----------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	33,000 g

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da