

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

TR25D3R1604TPE

TransferPacT Remote, 160A, 400V, 3P,
Remote, frame 250A



Osnovne informacije

| | |
|---|--|
| Grupa proizvoda | TransferPacT |
| Tip proizvoda ili komponente | Remote transfer switch |
| Primena uređaja | Promena izvora napajanja |
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Donji priključak | Screwed |
| Način montiranja | Fiksno |
| Gornji priključak | Screwed |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 30 KA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz 330 KA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz |
| Pogodno za izolaciju | Da |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja | PC |
| Broj pozicija kontakta | 3 |
| Signalni kontakt | 1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO |
| Utilization category | AC-33B |
| [ue] nazivni napon | 400 V AC 50/60 Hz |
| Tip upravljanja | Daljinsko upravljanje |
| Način rada | Ručno Remote |
| Tip displeja | Alarm indicator |
| Nosači za montažu | Ploča |
| Opis opcija zaključavanja | Katanac u OFF položaju Padlock in SI / SII position |
| Nazivni ciklus | Neprekidno |
| [ui] nazivni napon izolacije | Prekidač: 800 V Controller: 500 V |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | Prekidač: 8 kV Controller: 6 kV |
| [ie] nazivna struja | 160 A |
| Mehanička blokada | Sa mehaničkom blokadom |
| Mehanička trajnost | 10000 ciklusa |
| Povezivanje | 35 mm |
| Lokalna signalizacija | Zauključen uređaj: LED indikator (zelena) Zaalarm: LED indikator (crvena) |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 10 KA tokom 0.5 s 15 KA tokom 0.1 s |
| Visina | 341 mm |
| Širina | 370 mm |

| | |
|--|-----------------|
| Dubina | 185,8 mm |
| Masa proizvoda | 13,1 kg |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 160 A pri 60 °C |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Standardi | IEC 60947-6-1 |
| Sertifikacija proizvoda | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC |
| Ip stepen zaštite | Prednji deo: IP40 running Unutar ormara: IP20 manual mode |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |
| Stepen zaprljanosti | 3 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 73,000 cm |
| Package 1 Width | 60,000 cm |
| Package 1 Length | 80,000 cm |
| Package 1 Weight | 26,900 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |