

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## TR25D4R1604TPE

TransferPacT Remote, 160A, 400V, 4P,  
Remote, frame 250A



### Osnovne informacije

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                           | TransferPacT                                                                                 |
| Tip proizvoda ili komponente              | Remote transfer switch                                                                       |
| Primena uređaja                           | Promena izvora napajanja                                                                     |
| Broj polova                               | 4P                                                                                           |
| Tip mreže                                 | AC                                                                                           |
| Mrežna frekvencija                        | 50/60 Hz                                                                                     |
| Donji priključak                          | Screwed                                                                                      |
| Način montiranja                          | Fiksno                                                                                       |
| Gornji priključak                         | Screwed                                                                                      |
| Indikator pozicije kontakta               | Da                                                                                           |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 30 KA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz<br>330 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz |
| Pogodno za izolaciju                      | Da                                                                                           |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja      | PC                                                                           |
| Broj pozicija kontakta                            | 3                                                                            |
| Signalni kontakt                                  | 1 NO + 2 NC                                                                  |
| Utilization category                              | AC-33B                                                                       |
| [ue] nazivni napon                                | 400 V AC 50/60 Hz                                                            |
| Tip upravljanja                                   | Daljinsko upravljanje                                                        |
| Način rada                                        | Ručno<br>Remote                                                              |
| Tip displeja                                      | Alarm indicator                                                              |
| Nosači za montažu                                 | Ploča                                                                        |
| Opis opcija zaključavanja                         | Katanac u OFF položaju<br>Padlock in SI / SII position                       |
| Nazivni ciklus                                    | Neprekidno                                                                   |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | Prekidač: 800 V<br>Controller: 500 V                                         |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | Prekidač: 8 kV<br>Controller: 6 kV                                           |
| [ie] nazivna struja                               | 160 A                                                                        |
| Mehanička blokada                                 | Sa mehaničkom blokadom                                                       |
| Mehanička trajnost                                | 10000 ciklusa                                                                |
| Povezivanje                                       | 35 mm                                                                        |
| Lokalna signalizacija                             | Zauključen uređaj: LED indikator (zelena)<br>Zaalarm: LED indikator (crvena) |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 10 KA tokom 0.5 s<br>15 kA tokom 0.1 s                                       |
| Visina                                            | 341 mm                                                                       |
| Širina                                            | 370 mm                                                                       |
| Dubina                                            | 185,8 mm                                                                     |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Masa proizvoda                             | 13,3 kg         |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 160 A pri 60 °C |

## Okruženje

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-6-1                                                |
| Sertifikacija proizvoda             | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC                                      |
| Ip stepen zaštite                   | Prednji deo: IP40 running<br>Unutar ormara: IP20 manual mode |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                  |
| Stepen zaprljanosti                 | 3                                                            |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 73,000 cm |
| Package 1 Width              | 60,000 cm |
| Package 1 Length             | 80,000 cm |
| Package 1 Weight             | 27,499 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                       |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                          |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                        |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                           |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                       |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Pihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>          |