

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TR63D4R4004TPE

TransferPacT Remote, 400A, 400V, 4P,
Remote, frame 630A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente	Remote transfer switch
Primena uređaja	Promena izvora napajanja
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Donji priključak	Screwed
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Screwed
Indikator pozicije kontakta	Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	40 KA sam rastavljač 400 V AC pri 50 Hz 330 kA sa zaštitnim prekidačem 400 V AC pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju	Da

Dopunske informacije

Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja	PC
Broj pozicija kontakta	3
Signalni kontakt	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[ue] nazivni napon	400 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
Način rada	Ručno Remote
Tip displeja	Alarm indicator
Nosači za montažu	Ploča
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju Padlock in SI / SII position
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	Prekidač: 800 V Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	Prekidač: 12 kV Controller: 6 kV
[ie] nazivna struja	400 A
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Povezivanje	45 mm
Lokalna signalizacija	Zauključen uređaj: LED indikator (zelena) Zaalarm: LED indikator (crvena)
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	20 KA tokom 0.5 s 25 kA tokom 0.1 s
Visina	341 mm
Širina	467 mm

Dubina	185,8 mm
Masa proizvoda	22,8 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A pri 60 °C

Okruženje

Standardi	IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Ip stepen zaštite	Prednji deo: IP40 running Unutar ormara: IP20 manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Stepen zaprljanosti	3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,600 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Package 1 Weight	19,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka