


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXCTZ1A

TSX Micro - brojački modul 1 ulaz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Brojački moduli
Broj ulaza brojača	1
Frekvencija brojanja	40 Hz
Mrežna frekvencija	100 Hz
Naponski ulaz	5 V DC 24 V DC
Struja ulaza	18 mA
Ograničenje napona ulaza	≥ 2.4 V u stanju 1 5 V DC ≤ 1.2 V u stanju 0 5 V DC ≥ 11 V u stanju 1 24 V DC ≤ 5 V u stanju 0 24 V DC 5.5 V 5 V DC 19...30 V 24 V DC
Garantovano stanje 0	≤ 1 mA 5 V DC ≤ 2 mA 24 V DC
Garantovano stanje 1	≥ 6 mA 24 V DC ≥ 3.7 mA 5 V DC

Dopunske informacije

Vreme odziva	1.5 ms obrada event-a 8 ms master zadatak
Napajanje senzora	2,5 V
Struja potrošnje	15 mA
Logički ulaz	Pozitivno
Impedansa ulaza	0.27 Ω pri 5 V DC pri Un 1.4 Ω pri 24 V DC pri Un ≥ 0.44 Ω pri 5 V DC pri U = 2.4 V
Vreme odziva	3 ms
Tip ulaza	Rezistivno 24 V DC
Kompatibilnost ulaza	2-žični/3-žični blizinski senzor 24 V DC
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Standardi	IEC 1131 tip 2 24 V DC
-----------	------------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	336 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	2,688 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------