

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXDEZ08A4

TSX Micro - 8 digitalnih ulaza 115 VAC vijčani
priključak



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Digitalni ulazni modul
Broj digitalnih ulaza	8 vijčani priključni blok
Napon digitalnog ulaza	100...120 V AC 85...132 V
Frekvencija digitalnog ulaza	47...63 Hz
Struja digitalnog ulaza	11 mA at 50 Hz 13 mA at 60 Hz
Ograničenje napona ulaza	≥ 74 V at state 1 < 20 V u stanju 0
Garantovano trenutno stanje 0	≤ 4 mA
Garantovano trenutno stanje 1	≥ 6 mA
Vreme odziva	11...18 ms u stanju 0 ka stanju 1 pri 50 Hz 9...16 ms u stanju 0 ka stanju 1 pri 60 Hz 11...24 ms u stanju 1 ka stanju 0 pri 50 Hz 10...22 ms u stanju 1 ka stanju 0 pri 60 Hz

Dopunske informacije

Standardi	IEC 1131-2 tip 2
Kompatibilnost ulaza	2-žični blizinski senzor
Tip digitalnog ulaza	Kapacitivni
Potrošnja struje	20 mA
Snaga disipacije u w	1,7 W
Izolacioni napon	1500 V AC 1 s

Okruženje

Masa proizvoda	0,23 kg
----------------	---------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	356 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	1,424 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------