

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXDMZ16DTK

TSX Micro - 16 I/O tranzistorski



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	I/O signali baze DC
Broj digitalnih ulaza	8 1 HE-10 konektor
Napon digitalnog ulaza	24 V DC, discrete input logic: positive
Struja digitalnog ulaza	7 mA
Tip digitalnog ulaza	Rezivivni
Broj digitalnih izlaza	8 1 HE-10 konektor
Napon digitalnog izlaza	24 V DC
Struja digitalnog izlaza	0.5 mA
Logika digitalnog izlaza	Pozitivna

Dopunske informacije

Ograničenje napona ulaza	≥ 11 V u stanju 1 < 5 V u stanju 0
Garantovano trenutno stanje 0	≤ 1.5 mA
Garantovano trenutno stanje 1	≥ 2.5 mA
Impedansa ulaza	3.4 Ω
Vreme odziva	≤ 0.5 ms iz stanja 1 do stanja 0 izlaz ≤ 0.5 ms iz stanja 0 do stanja 1 izlaz 0.1...7.5 ms iz stanja 1 do stanja 0 ulaz 0.1...7.5 ms iz stanja 0 do stanja 1 ulaz
Kompatibilnost ulaza	2-žični/3-žični blizinski senzor
Potrošnja struje	76 mA
Snaga disipacije u w	3,5 W po modulu izlaz 0,15 W po kanalu izlaz 3 W ulaz
Ograničenje izlaznog napona	19...30 V
Granice izlazne struje	0,625 A
Maksimalna struja curenja	0,5 mA u stanju 0
[ures] preostali napon	0,3 V
Impedansa omskog opterećenja	48 Ω
Frekvencija preklapanja	$< 0.6/LI^2$ Hz
Zaštita od prenapona izlaza	Sa Zener diodom
Zaštita od kratkog spoja izlaza	Ograničenjem struje i elektronskim prekidačem
Zaštita od promene polariteta	Inverzna dioda na napajanju
Paralelna veza izlaza	Da : 2 maksimalno
Izolacioni napon	1500 V za 1 s
Masa proizvoda	0,16 kg

Okruženje

Standardi	IEC 1131-2 tip 1
-----------	------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	287 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	2,296 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------