

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXDMZ28DR

TSX Micro - 28 I/O 24 V DC relej



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	I/O signali baze
Broj digitalnih ulaza	16 screw terminal block
Napon digitalnog ulaza	24 V DC negativna
Struja digitalnog ulaza	9 mA

Dopunske informacije

Ograničenje napona ulaza	≤ 8 V u stanju 1
Garantovano trenutno stanje 0	≤ 1.5 mA
Garantovano trenutno stanje 1	≥ 2.5 mA
Impedansa ulaza	4 Ω
Vreme odziva	0.1...7.5 ms ulaz u stanju 0 ka stanju 1 0.1...7.5 ms ulaz u stanju 1 ka stanju 0 < 10 ms output
Kompatibilnost ulaza	2-žični/3-žični blizinski senzor
Tip opterećenja	Rezistivno
Potrošnja struje	160 mA pozitivna 131 mA negativna
Snaga disipacije u w	4,5 W
Ograničenje napona izlaza	19...264 V AC 10...34 V DC
Tip kontakata i sastav	NO
Snaga potrošnje u va	50 VA 24 V AC-12 rezistivno 110 VA 48 V AC-12 resistive 220 VA 110 V AC-12 rezistivno 220 VA 220 V AC-12 resistive 24 VA 24 V AC-15 inductive 24 VA 48 V AC-15 induktivno 220 VA 220 V AC-15 induktivno 110 VA 110 V AC-15 inductive
Snaga potrošnje u w	40 W 24 V DC-12 resistive 24 W 24 V DC-13 inductive
Izolacioni napon	1500 V za 1 s
Otpornost izolacije	≥ 10 mOhm
Masa proizvoda	0,5 kg

Okruženje

Standardi	IEC 1131-2 tip 1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	3 A

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	582 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	5,066 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------