

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VCCDN20

Switch disconnecter, TeSys Control, for ON/
emergency stop, 20A (VN20), for mounting at
back of an enclosure



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys Mini-VARIO
Kratko ime uređaja	VCCDN
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač za nužno isključenje
Nivo performansi	Standardne
Broj polova	3P
Tip kontakata i sastav	3 NO
Tip mreže	DC AC
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Način montaže zakretne ručice	Produžena
Boja drške	Crvena
Boja prednje pločice sa ručicom	Žuta
Zaključavanje zakretne ručice	1 do 3 katanca 4...8 mm

Dopunske informacije

Označavanje	0 - 1
Držač za montažu	Ručica: vrata Prekidač: simetrična šina
Način fiksiranja	Na otvor sa 22,5 mm za ručica Stezaljka za prekidač
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	20 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	16 A
[ie] nazivna struja	11 A (AC-23) pri 400 V
Nazivna snaga u w	4 kW pri 230...240 V (AC-23A) 5,5 kW pri 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW pri 500 V (AC-23A) 11 kW pri 690 V (AC-23A) 3 kW pri 230...240 V (AC-3) 4 kW pri 400...415 V (AC-3) 5,5 kW pri 500 V (AC-3) 5,5 kW pri 690 V (AC-3)
Klasa rada sa prekidima	30
Making capacity (I Rms)	200 A pri 400 V AC-21A 200 A pri 400 V AC-22A 200 A pri 400 V AC-23A
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	0,5 kA pri 400 V na Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A pri 400 V 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A aM 6 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 20 A gG
Prekidna moć	200 KA pri 400 V (AC-21A) 200 KA pri 400 V (AC-22A) 200 kA pri 400 V (AC-23A)

Sastav uređaja	Produženje osovine Ručica Prekidač
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-1...5 50000 ciklusa AC-21
Pogodno za izolaciju	Da
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 4 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Visina	60 mm
Širina	60 mm
Masa proizvoda	0,334 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	GL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP65
Mehanička robusnost	Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27 Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,500 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	318,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,262 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------