

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VDIB1772XB12

Actassi S-One konektor RJ45 oklopljen kat. 6_A
12 kom.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Actassi
Product type	RJ45 mreža utičnica
Prezentacija uređaja	Integrisani dizajn iz jednog dela
Nijansa boje	Connector: silver (zamak) Wire organizer: dark blue (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Tip pakovanja	Karton
Količina po setu	Set od 12

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	1.5 A at 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, between contacts 1500 V AC/DC peak, between contacts and shield
Otpornost kontakta	20 mΩ
Otpornost izolacije	Initial insulation resistance: >= 500 MOhm at 100 V DC
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycles
Slabljenje usled sprezanja	>= 45 dB at 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB at 100...1000 MHz
Contact pins	8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Shield Type	Metallic: 360° self adjusting + drain wire contact Integrated short circuit barrier
Vučna sila	50 N during 60 s
Prelazna impedansa	<= 0.1 Ohm at 1 MHz <= 0.2 Ohm at 10 MHz <= 1.6 Ohm at 80 MHz
Gubici transverzalne konverzije	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB at 1...500000 kHz
Tip alata	Bez alata
Spoljašnji prečnik kabla	0,00...0,00 M 0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	S/FTP F/UTP U/FTP F/FTP SF/UTP
Komunikaciona kategorija mreže	6 _A
Supported applications	10GBASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (napajanje preko Ethernet-a) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Kompatibilnost proizvoda	RJ45 plug RJ11 plug
Frekvencija prenosa	0...500 MHz
Tip dizajna	S-One

Visina	28 Mm 0,03 m
Dužina	35 Mm 0,04 m
Širina	18 Mm 0,02 m
Ciljana zemlja	Evropa Azijsko-pacifički region Severna Amerika

Okruženje

Operational temperature range	-40...70 °C -40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 days)
Otpornost na plamen	UL94-V0 conforming to UL listed
Karakteristike životne sredine	REACH PEP (crpljenje energije)
Standardi	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	32 g
Pakovanje 2 težina	423 g
Pakovanje 3 težina	7,925 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------