

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VDIG112241F

Actassi 19-C izvlačivi patch panel Evo 19" 1U
24 slota FTP/STP prazan



Osnovne informacije

Range of product	Actassi
Tip proizvoda ili komponente	Prazan izvlačivi 19" panel
Prezentacija uređaja	Prazno
Obezbeđena oprema	1 rear cable organizer 4 label holders 2 quick fix 19" mountings 24 light grey shutters
Boja	Dark grey (RAL 7016)
Dodatne informacije	Automatsko uzemljenje

Dopunske informacije

Posebna izvedba	Evolucija
Broj portova	24 port of FTP/STP
Komunikaciona kategorija mreže	5e 6 6A
Tip poklopca	Oklopljen
Nosači za montažu	19" rek
Broj jedinice reka	1U
Type of connector	S-One
Materijal	DC01 metal sheet 1.2 mm PA6 plastic part PA66 GF20 plastic part
Širina	0,49 M 490 mm
Dubina	230 Mm 0,23 m
Visina	0,04 M 45 mm
Masa proizvoda	2,4 Kg 2,40 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad	-26...55 °C -10...55 °C
----------------------------	----------------------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,199 kg
Pakovanje 2 težina	13,551 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------