

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VDIP181X46020

Actassi CL-MNC6A patch kabl U/UTP 4P kat.
6a 550MHz LSZH 2m sivi



Osnovne informacije

Range	Actassi
Product	Patch kabl
Boja	Patchcord: grey
Količina po setu	1
Tip oklopa kabla	U/UTP
Provided component	Grey coloured clips Green coloured clips Red coloured clips

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Coloured clips red Coloured clips green Izmenjive kapice u boji: žuta Coloured clips blue
Cable length (customisable value in configurator)	0...2 m
Tip komunikacione mreže	10GBASE-T
Tip priključka	RJ45
Komunikaciona kategorija mreže	6A
Frekvencija prenosa	550 MHz
AWG	AWG 24
Impedansa ulaza	100 Ohm
Materijal	Solid bare copper: conductor PE (polyethylene): wire insulation
Ciljana zemlja	Azijsko-pacifički region Evropa

Okruženje

Temperatura okoline za instalaciju	0...50 °C
Temperatura okoline za rad	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Temperaturna otpornost	60 °C
Sertifikacije proizvoda	Delta
Standardi	EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3
Karakteristike okruženja	LSZH (low smoke zero halogen) jacket

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,084 kg
Pakovanje 1 visina	0,250 dm
Pakovanje 1 širina	2,000 dm
Pakovanje 1 dužina	1,800 dm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------